

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ

TIFF

- Разрешение 300 dpi при 100% масштабировании. Максимальный коэффициент масштабирования в программе верстки 150%.
- Цветовая модель: CMYK/Grayscale/Bitmap
- Составной черный (Ink Limit) - не выше 300%.
- Черный текст - в одну краску с надпечаткой (обязательно).
- Файлы, содержащие текст должны иметь разрешение 400 dpi.
- За настройки треппинга отвечает заказчик.

EPS

- Текст в кривых
- Черный текст - в одну краску с надпечаткой (обязательно).
- Document Raster Effects Settings - не ниже 300 dpi.
- Цветовая модель: CMYK/Grayscale.
- Дополнительные цвета должны быть выделены отдельной краской (Pantone).
- Встроенные или подлинкованные tiff - см. выше.

QuarkXPress, InDesign, PageMaker

- Наличие всех связанных файлов.
- Цветовая модель: CMYK/Grayscale.
- Черный текст - в одну краску с надпечаткой (обязательно).
- Наличие используемых шрифтов (если они не переведены в кривые).
- Запрещается использование в верстке системных шрифтов без перевода в кривые.
- Объекты, несущие смысл, необходимо располагать не ближе 3 мм к краю листа и учитывать + 5 мм со всех сторон под обрез, если изображение выходит за обрезной формат. По возможности рекомендуется использовать шрифты PostScript Type 1.

CorelDraw

- Цветовая модель: CMYK.
- Текст в кривых.
- Черный текст - в одну краску с надпечаткой (обязательно).
- Эффекты типа тени, линза и т.п. должны быть реализованы в виде отдельных bitmap-файлов

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Размер файла должен быть с учетом припуска на подрезку (по 2 мм с каждой стороны для одностраничных документов - флаера, листовки, календари и т.п. - и по 5 мм - для многостраничных - журналов, книги и т.п.).
- Размер корешка для обложки необходимо уточнить у мастера-технолога или дизайнера.
- Поле до любых значимых объектов (текст, логотипы, колонтитулы и т.п.) - не менее 4 мм от линии реза (для журналов и т.п. - не менее 10 мм).
- Общий размер заготовки должен быть задан с учетом технологических форматов, исходя из размера бумаги (запечатываемое поле 930x600; 890x620; 990x675 мм), на которой осуществляется печать и размера клапана (можно уточнить у мастера-технолога или дизайнера).

ВЕРСИИ ПО, УСТАНОВЛЕННОГО В ТИПОГРАФИИ

Adobe Design Standart CS3, QuarkXPress 8, CorelDraw X4, PageMaker 7,0

Принимаются **постраничные (не развороты)** pdf-файлы, сделанные с учетом выше указанных требований с профилем дистиллера, предоставленным типографией, либо профилем High Quality Print, либо Press Quality.

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ РАСПЕЧАТАННОГО И ПРОНУМЕРОВАННОГО МАКЕТА С ПОДПИСЬЮ ЗАКАЗЧИКА или jpeg-файлов.